



Produkt Datenblatt

Mod.R&S 06 | Rev.4 | Letzte Bearbeitung 10/2017 | Seite 1



COLORPRINT PU

Beschreibung

Leicht und dehnbar! Die Polyurethan bedruckbare Textil-Transferfolie entwickelt für den Druck mit Solvent, Eco Solvent oder HP Latex Tinten. Erhältlich in matt oder seidenglänzend.

Das Material ist geeignet für die Applikation auf Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwolle Mischgewebe und Elastan (nicht mit Silikon behandelte oder sublimierte Textilien)



Stärke 80 micron



**Empfohlene
Schnitteinstellungen**

45° Messer
Schnittdruck 65 gf
Geschwindigkeit
25 cm/Sek.



Transferparameter

155°C für 15 sek.
mittlerer Druck (3-4 bar)

Verwendung

- Die Folie seitenrichtig bedrucken und schneiden
Beim Drucken auf HP Latex-Plotter, stellen Sie die Trocknungstemperatur auf 70 ° C ein
- Entgittern
- Den Druck vom Träger entfernen. Wir empfehlen die Siser T.T.D. Übertragungsfolie zu verwenden.
- Verpressen
- Siser T.T.D. warm entfernen. Wenn Sie ein anderes Übertragungsmittel verwenden, beachten Sie bitte die entsprechende Verarbeitungshinweise.

Waschanleitung

Bitte vor dem 1. Waschen **24 Stunden** warten.

Waschbar bis **60°C**. Das Textil vor dem Waschen auf links drehen.

Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe

Nicht für die chemische Reinigung geeignet

geeignet für den Wäschetrockner, Baumwolle-Programm

Waschtemperatur



Chemische Reinigung



Wäschetrockner



Produkt hergestellt nach Vorgaben der REACH Verordnung

Das Produkt ist nach Oeko-Tex Standard 100 Klasse I zertifiziert

Das Produkt ist für den Druck mit HP Latex-Tinten zertifiziert



Certified for
HP Latex Inks

N.B. Diese Informationen basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wir empfehlen jedoch stets einen Anwendungstest durchzuführen, bevor Sie mit der Produktion beginnen! Wir empfehlen das Produkt vor direktem Sonnenlicht und Staub zu schützen. Lagern sie es in vertikaler Position und bei Temperaturen zwischen 18°C und 26°C.



Management System
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID 9105027958

Dieses Produkt entspricht den italienischen und EU-Bestimmungen hinsichtlich einwandfreier Verarbeitung. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Die jeweils aktuellen Informationen sind unter www.siser.com verfügbar. Für weitere Fragen zu diesem oder anderen Siser Produkten steht Ihnen das Siser-Verkaufs-Team gerne zur Verfügung. Vielen Dank.

TECHNOPLOT CAD Vertriebs
GmbH
Dorfstr. 17
85737 Ismaning

Tel. +49 (0)89 996535-0
Fax. +49 (0)89 996535-45
E-Mail: info@technoplot.com
Web: <https://www.technoplot.de>

