



# Produkt Datenblatt

Mod.R&S 06 | Rev.4 | Letzte Bearbeitung 10/2017 | Seite 1



## CRYSTAL

### Beschreibung

Transparente Polyurethan-Folie bedruckbar mit Solvent, Eco Solvent und HP Latex Tinten.

Erhältlich in matt oder glänzend.

Das Material ist geeignet für die Übertragung auf Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwolle Mischgewebe und Elastan (nicht mit Silikon behandelte oder sublimierte Textilien).



**Stärke 85 micron**



**Empfohlene  
Schnitteinstellungen**

45° Messer  
Schnittdruck 50 gf  
Geschwindigkeit  
30 cm/Sek.



**Transferparameter**

155°C für 15 Sek.  
mittlerer Druck  
(3-4 bar)

### Verwendung

- Die Folie spiegelverkehrt bedrucken und schneiden  
*Beim Drucken auf HP Latex-Plotter, stellen Sie die Trocknungstemperatur auf 70 ° C ein*
- Entgittern
- Mit dem eigenen Polyesterträger auf das Textil legen
- Verpressen
- der Polyesterträger kalt entfernen

### Waschanleitung

Bitte erst **24 Stunden** nach dem Pressen waschen.

Waschbar bei **60°C**. Das Textil vor dem Waschen auf links drehen.

Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe

Nicht für die chemische Reinigung geeignet

Nur Crystal Matt ist für den Wäschetrockner geeignet: Feinwäsche-Programm

Produkt hergestellt nach Vorgaben der REACH Verordnung

Das Produkt ist nach Oeko-Tex Standard 100 Klasse II zertifiziert

Waschtemperatur



Chemische Reinigung



Wäschetrockner



**N.B.** Diese Informationen basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wir empfehlen jedoch stets einen Anwendungstest durchzuführen, bevor Sie mit der Produktion beginnen! Wir empfehlen das Produkt vor direktem Sonnenlicht und Staub zu schützen. Lagern sie es in vertikaler Position und bei Temperaturen zwischen 18°C und 26°C.



Management System  
ISO 9001:2015



www.tuv.com  
ID 9105027958

Dieses Produkt entspricht den italienischen und EU-Bestimmungen hinsichtlich einwandfreier Verarbeitung. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Die jeweils aktuellen Informationen sind unter [www.siser.com](http://www.siser.com) verfügbar. Für weitere Fragen zu diesem oder anderen Siser Produkten steht Ihnen das Siser-Verkaufs-Team gerne zur Verfügung.

Vielen Dank.

TECHNO PLOT CAD Vertriebs GmbH  
Dorfstr. 17  
85737 Ismaning

Tel. +49 (0)89 996535-0  
Fax. +49 (0)89 996535-45  
E-Mail: [info@technoplot.com](mailto:info@technoplot.com)  
Web: <https://www.technoplot.de>

