



# Produkt Datenblatt

Mod.R&S 06 | Rev.4 | Letzte Bearbeitung 10/2017 | Seite 1



## SOFT PRINT® 3.0

### Beschreibung

Ultradünne und elastische bedruckbare transparente Transferfolie. Soft Print 3.0 ist für weiße und helle Textilien geeignet. Das Material verfügt über eine matte, reflektionsfreie Oberfläche und bietet einen angenehmen weichen Griff.

Das Material ist geeignet für die Übertragung auf Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwolle Mischgewebe und Elastan (nicht mit Silikon behandelte oder sublimierte Textilien).



**Stärke** 45 micron



**Empfohlene  
Schnitteinstellungen**  
45° Messer  
Schnittdruck 70 gf  
Geschwindigkeit  
25 cm/Sek.



**Transferparameter**  
155°C für 15 Sek.  
mittlerer Druck  
(3-4 bar)

### Verwendung

- Die Folie spiegelverkehrt bedrucken und schneiden  
*Beim Drucken auf HP Latex-Plotter, stellen Sie die Trocknungstemperatur auf 70 ° C ein*
- Entgittern
- Mit dem eigenen Polyesterträger auf das Textil legen
- Verpressen
- der Polyesterträger warm entfernen

Waschtemperatur



### Waschanleitung

Bitte erst **24 Stunden** nach dem Pressen waschen.

**Wir empfehlen separat mit weißer und heller Wäsche zu waschen**

Waschbar bei **60°C**. Das Textil vor dem Waschen auf links drehen.

Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe  
nicht geeignet für die chemische Reinigung  
nicht für den Wäschetrockner geeignet

Chemische Reinigung



Wäschetrockner



Produkt hergestellt nach Vorgaben der REACH Verordnung

**N.B.** Diese Informationen basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wir empfehlen jedoch stets einen Anwendungstest durchzuführen, bevor Sie mit der Produktion beginnen! Wir empfehlen das Produkt vor direktem Sonnenlicht und Staub zu schützen. Lagern sie es in vertikaler Position und bei Temperaturen zwischen 18°C und 26°C.



Management  
System  
ISO 9001:2015

www.tuv.com  
ID 9105027958



Dieses Produkt entspricht den italienischen und EU-Bestimmungen hinsichtlich einwandfreier Verarbeitung. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Die jeweils aktuellen Informationen sind unter [www.siser.com](http://www.siser.com) verfügbar. Für weitere Fragen zu diesem oder anderen Siser Produkten steht Ihnen das Siser-Verkaufs-Team gerne zur Verfügung. Vielen Dank.

TECHNOPLOT CAD Vertriebs GmbH  
Dorfstr. 17  
85737 Ismaning

Tel. +49 (0)89 996535-0  
Fax. +49 (0)89 996535-45  
E-Mail: [info@technoplot.com](mailto:info@technoplot.com)  
Web: <https://www.technoplot.de>

