



XY *matic*
trimplus

Eigenschaften

- LCD-Touchscreen-Display mit intuitiver, benutzerfreundlicher Software
 - Automatische Ausrichtung
 - Doppelter Sensor zum Lesen von Passermarken
 - Einstellbare Geschwindigkeit der X- und Y-Achse
 - Hervorragende Sichtbarkeit des Schneidbereichs
 - Pneumatische Andruckrolle mit leisem integriertem Kompressor
 - Automatisches Abfallsammelsystem
 - Plug & Play
- Bis zu 10 pneumatische Vertikalschneideeinheiten
 - Doppelrolle
 - Tower-Signallicht
 - Neues Ausrichtungssystem für vertikale Schneideinheiten
 - Offene Schneideeinheiten (verhindert Papierstau)
 - Kompakte Maschinenstruktur
 - Standard-Jumbo-Rolle 300 m
 - Bis zu 20 speicherbare Voreinstellungen Speicher

OPTIONEN

- frei positionierbare Einzelschneide-Blöcke (max. 10)
- Zentrales Doppelschneidwerk
- Lasermarkierung für vertikales Schneiden
- Ablage-Tisch für die Kopien

MATERIAL



- Papier (auch laminiert oder gekapselt)
- Tapeten
- Canvas & Polyester (mit Liner)
- Reflektierendes Material
- PVC-Banner
- Vinyl & Vinyl Aufkleber
- Display beleuchtet & beleuchtet - Magnetgummi
- Polycarbonat

Lasermarkierung für vertikales Schneiden (optional)

Tower-Signallicht

Innovative automatische Schneidewerke

Intuitive Easy-to-Use Software



LCD Touch Screen Display



Pneumatische Pinch-Roller




Leiser Kompressor in der Maschine integriert



Doppeltes zentrales Schneidewerk (optional)



Pneumatische vertikale Schneide-Blöcke



Ablagetisch für Kopien (optional)

Technische Daten	XY MATIC TRIM PLUS
Materialbreite:	1650 mm
Schneidestärken	
X- Achse:	1,2 mm max.
Y- Achse:	0,5 mm max.
Geschwindigkeit:	1-50 m/Minute
Schneide-Blöcke max.	10 Vertikale Blöcke
Horizontale Schnittgesch:	1-150 m/Minute
Stromversorgung:	230V - 50Hz - 650W



TECHNOPLOT CAD Vertriebs GmbH
Dorfstr. 17 85737 Ismaning

Tel. +49 (0)89 996535-0
Fax. +49 (0)89 996535-45

info@technoplot.com
<https://www.technoplot.de>