

TY-300i

DTF-DRUCK FÜR ECHTE PRODUKTIONSBEDINGUNGEN

Kontinuierlicher Betrieb. Herausragende Ergebnisse.



KONTINUIERLICHE
PRODUKTIVITÄT

BEWÄHRTE
ZUVERLÄSSIGKEIT

FARBECHTHEIT



**Gebaut für unterbrechungsfreie
Produktion**



**Entwickelt für
Zuverlässigkeit im Alltag**



**Konsistente Ergebnisse
bei jedem Gewebe**

- ▶ Druckt bis zu 17,48 m²/h im Hochgeschwindigkeitsmodus – bis zu 45 % schneller als vergleichbare Modelle.
- ▶ Vier weiße Tintenkanäle ermöglichen den Austausch von Kartuschen während des Betriebs, um Stillstandzeiten zu vermeiden
- ▶ Weniger Produktionsunterbrechungen sorgen für konsistente Ergebnisse bei langen, volumenstarken Druckaufträgen.
- ▶ Basierend auf dem bewährten Gehäuse und der Komponentenarchitektur von Roland DG.
- ▶ Durch automatisierte und geführte Wartungsabläufe bleibt das System im täglichen Betrieb stabil.
- ▶ Roland DG Connect bietet Live-Überwachung und Leistungseinblicke.
- ▶ Vielfältige Farbeinstellungen sorgen für optimale Ausgewogenheit, brillante Farben und natürliche Farbverläufe.
- ▶ Reibungslose Übergänge und starke Weißtöne durch interne Drucktests nachgewiesen.
- ▶ S-PG2-Tinten und -Pulver/Puder sind für sichere Einzelhandels- und Bekleidungsanwendungen mit dem OEKO-TEX® ECO PASSPORT zertifiziert.



Die TY-300i ist Teil der umfassenden DTF-Lösung von Roland DG, die RIP-Software, zertifizierte DTF-Tinten und Pulver/Puder für zuverlässige, produktionsbereite Ergebnisse kombiniert.

Zusätzliche Merkmale

- + Der TY-300i-Drucker lässt sich nahtlos in den gesamten DTF-Workflow von Roland DG integrieren und gewährleistet eine zuverlässige Produktion vom Druck bis zum Transfer. Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt, um konstante Farbergebnisse, stabile Leistung und effiziente Abläufe im täglichen Betrieb sicherzustellen.
- + Interne Tests belegen, dass auch nach 50 Waschgängen weder Farbverlust noch Rissbildung auftritt, wodurch eine höhere Langzeitbeständigkeit als bei Wettbewerbsmodellen erreicht wird.
- + Automatisierte Wartungssequenzen und ein neuer Düsenaufrischer reduzieren die manuelle Reinigung und gewährleisten eine gleichbleibende Druckqualität. Diese Funktionen vereinfachen die Bedienung und gewährleisten eine stabile, wiederholbare Leistung während der gesamten Produktion.
- + Roland DG Connect bietet Ihnen einen vollständigen Überblick über Ihre Produktionsumgebung und hilft Ihnen, die Druckerleistung zu überwachen, die Wartung zu planen und Ausfallzeiten zu minimieren. Mit Echtzeit-Einblicken und geführten Workflows können Sie mühelos maximale Effizienz und konsistente Ergebnisse aufrechterhalten.

Technische Spezifikation

		TY-300i
Druckverfahren		Piezo-Tintenstrahlverfahren
Maße		2.032 mm × 748 mm × 1.415 mm (80 " × 29,5 " × 55,8 ")
Gewicht		136 kg
Medien	Breite	182 bis 762 mm (7,2 bis 30 ")
	Stärke	Max. 1,0 mm (39,3 mil) mit Decklage, für Druck, Max. 0,4 mm (15,7 mil) mit Decklage und 0,22 mm (8,6 mil) ohne Decklage für Schnitt
	Außendurchmesser Rolle	Max. 250 mm (9,84 ")
	Rollengewicht	Max. 30 kg (66,1 lb)
	Kerndurchmesser	76,2 mm (3 ") oder 50,8 mm (2 ")
Tinte	Typ	S-PG2 TINTE 500-ml-Kartuschen
	Farben	5 Farben (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz und Weiß (4 Kartuschen))
Druckbreite		Max. 736 mm (28,9 ")
Auflösung		Max. 1.200 dpi
Schnittstelle		Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatischer Wechsel)
Stromsparfunktion		Automatischer Schlafmodus
Nennleistungsleistung		100-120/220-240 VAC 50/60 Hz 6,4/3,0 A
Leistungsaufnahme	Im Betrieb	Etwa 840 W
	Im Ruhezustand	Etwa 70 W
Schalldruckpegel	Im Betrieb	63 dB(A) oder weniger
	Im Standby	58 dB(A) oder weniger
Umgebungsbedingungen	Im Betrieb	Temperatur: 20 bis 28 °C (68 bis 82,4 °F), Luftfeuchtigkeit: 40 bis 60 % rF (nicht kondensierend)
	Außer Betrieb	Temperatur: 5 bis 40 °C (41 bis 104 °F), Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % rF (nicht kondensierend)
Lieferumfang		Spezieller Standfuß, Netzkabel, Medienhalter, Trennmesser, Ersatzklinge, Reinigungsflüssigkeit, Ablaufflasche, Benutzerhandbuch, Software (VersaWorks, Roland DG Connect) usw.