LASERLUX MASK

SPEZIFIKATIONEN

Zusammensetzung	Durchschnittliche Materialstärke	Träger	Zertifizierungen
rückklebendes Polyester	75-80 µ	Solikonpapier	REACH compliant

ZUR VERWENDUNG FÜR

→ **Die gesamte Laserlux Produktpalette**

ANWENDUNGSHINWEISE

→ **Entfernen Sie die Schutzfolie.**
→ **Bringen Sie das Application Tape von Hand oder mit einem Kalander auf dem lasergeschnittenen Material auf und vermeiden Sie dabei die Bildung von Blasen.**
→ **Entfernen Sie den Papierträger vom lasergeschnittenen Material.**
→ **Übertragen Sie das Transfer, gemäß den Anweisungen im technischen Datenblatt von LaserLux.**
→ **Entfernen Sie das Application Tape im warmen Zustand.**

ACHTUNG: Wir empfehlen, vor Produktionsbeginn mit einem neuen Material, einen Test durchzuführen!

Sie finden die jeweils aktuellste Version dieses Dokumentes auf www.siser.com
Bei Fragen erreichen Sie TECHNOPLOT unter info@technoplot.com

Überreicht durch
TECHNOPLOT CAD Vertriebs GmbH
Dorfstr. 17 · 85737 Ismaning
www.technoplot.com

Tel. +49 (0)89 996535-0
Fax +49 (0)89 996535-45
info@technoplot.com

Managementsystem von Siser
TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015
www.tuv.com ID 9105027958