



Produkt Datenblatt

Mod.R&S 06 | Rev.4 | Letzte Bearbeitung 10/2017 | Seite 1



COLORPRINT®

Beschreibung

Colorprint ist eine bedruckbare Thermotransferfolie entwickelt für den Druck mit Solvent, Eco Solvent oder HP Latex Tinten.

Das Material ist geeignet für die Applikation auf Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwolle Mischgewebe (nicht mit Silikon behandelte oder sublimierte Textilien).

Dieses Produkt enthält Phthalate. Es ist nicht geeignet für die Herstellung von Spielzeug oder anderen Artikeln, die speziell für Kinder bestimmt sind.



Stärke 170 micron



**Empfohlene
Schnitteinstellungen**

45° Messer
Schnittdruck 70 gf
Geschwindigkeit
20 cm/Sek.



Transferparameter

150°C für 15 sek.
mittlerer Druck
(3-4 bar)

Verwendung

- Die Folie seitenrichtig bedrucken und schneiden
- Die bedruckte Folie mindestens 12 Stunden trocknen lassen, bevor sie weiterverarbeitet wird (z.B. transferiert, eingerollt oder gestapelt)
Beim Drucken auf HP Latex-Plotter, stellen Sie die Trocknungstemperatur auf 90 ° C ein
- Entgittern
- Der Druck vom Träger entfernen. Wir empfehlen die Siser T.T.D. Übertragungsfolie zu verwenden.
- Verpressen
- Siser T.T.D. warm entfernen. Wenn Sie ein anderes Übertragungsmittel verwenden, beachten Sie bitte die entsprechende Verarbeitungshinweise.

Waschanleitung

Bitte vor dem 1. Waschen **24 Stunden** warten.

Waschbar bis **60°C**. Das Textil vor dem Waschen auf links drehen.

Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe

Nicht für die chemische Reinigung geeignet

Nicht für den Wäschetrockner geeignet

Produkt hergestellt nach Vorgaben der REACH Verordnung

Das Produkt ist für den Druck mit HP Latex-Tinten zertifiziert

Waschtemperatur



Chemische Reinigung



Wäschetrockner



Certified for
HP Latex Inks

N.B. Diese Informationen basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wir empfehlen jedoch stets einen Anwendungstest durchzuführen, bevor Sie mit der Produktion beginnen! Wir empfehlen das Produkt vor direktem Sonnenlicht und Staub zu schützen. Lagern sie es in vertikaler Position und bei Temperaturen zwischen 18°C und 26°C.



Management
System
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID: 9105027958

Dieses Produkt entspricht den italienischen und EU-Bestimmungen hinsichtlich einwandfreier Verarbeitung. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Die jeweils aktuellen Informationen sind unter www.siser.com verfügbar. Für weitere Fragen zu diesem oder anderen Siser Produkten steht Ihnen das Siser-Verkaufs-Team gerne zur Verfügung. Vielen Dank.

TECHNO PLOT CAD Vertriebs GmbH
Dorfstr. 17
85737 Ismaning

Tel. +49 (0)89 996535-0
Fax. +49 (0)89 996535-45
E-Mail: info@technoplot.com
Web: <https://www.technoplot.de>

