



# Produkt Datenblatt

Mod.R&S 06 | Rev.4 | Letzte Bearbeitung 10/2017 | Seite 1



## SOFT PRINT COLOR

### Beschreibung

Extra dünn und dehnbar! PU Folie auf Polyester-Träger, zum Bedrucken mit Inkjet-Drucksystemen unter Verwendung von Solvent und Eco-Solvent Tinten.

Erhältlich in matt oder vivid.

Das Material ist geeignet für die Applikation auf Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwolle Mischgewebe und Elastan (nicht mit Silikon behandelte oder sublimierte Textilien)



**Stärke** 45 micron



**Empfohlene  
Schnitteinstellungen**

45° Messer  
Schnittdruck 60 gf  
Geschwindigkeit  
30 cm/Sek.



**Transferparameter**

155°C für 15 Sek.  
mittlerer Druck  
(3-4 bar)

### Verwendung

- Die Folie seitenrichtig bedrucken und schneiden
- Entgittern
- Den Druck vom Polyesterträger abziehen und auf dem Textil positionieren. Den Druck vom Träger entfernen. Wir empfehlen die Siser T.T.D. Übertragungsfolie zu verwenden.
- Verpressen
- Siser T.T.D. warm entfernen. Wenn Sie ein anderes Übertragungsmittel verwenden, beachten Sie bitte die entsprechende Verarbeitungshinweise.

### Waschanleitung

Bitte vor dem 1. Waschen **24 Stunden** warten.

Waschbar bis **40°C**. Das Textil vor dem Waschen auf links drehen.

Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe

Nicht für die chemische Reinigung geeignet

Nicht für den Wäschetrockner geeignet

Produkt hergestellt nach Vorgaben der REACH Verordnung

Das Produkt ist nach Oeko-Tex Standard 100 Klasse I zertifiziert

Waschtemperatur



Chemische Reinigung



Wäschetrockner



**N.B.** Diese Informationen basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wir empfehlen jedoch stets einen Anwendungstest durchzuführen, bevor Sie mit der Produktion beginnen! Wir empfehlen das Produkt vor direktem Sonnenlicht und Staub zu schützen. Lagern sie es in vertikaler Position und bei Temperaturen zwischen 18°C und 26°C.



Management  
System  
ISO 9001:2015



www.tuv.com  
ID 9105027958

Dieses Produkt entspricht den italienischen und EU-Bestimmungen hinsichtlich einwandfreier Verarbeitung. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Die jeweils aktuellen Informationen sind unter [www.siser.com](http://www.siser.com) verfügbar. Für weitere Fragen zu diesem oder anderen Siser Produkten steht Ihnen das Siser-Verkaufs-Team gerne zur Verfügung.  
Vielen Dank.

TECHNOPLOT CAD Vertriebs GmbH  
Dorfstr. 17  
85737 Ismaning

Tel. +49 (0)89 996535-0  
Fax. +49 (0)89 996535-45  
E-Mail: [info@technoplot.com](mailto:info@technoplot.com)  
Web: <https://www.technoplot.de>

